FIRMA CHEMPUR®

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Jana Lortza 70 a
NIP 653-000-89-98
www.chempur.pl chempur@chempur.pl

Sekretariat - tel./fax (032) • **287-20-52**
Księgowość - tel. (032) • **767-93-11**
Dział Handlowy - tel. (032) • **767-88-91**
• **767-88-92**
fax (032) • **767-93-41**
Dział kontroli jakości - tel. (032) • **382-49-01 w. 25**

ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Eter naftowy - temperatura wrzenia 40÷60ºC cz.d.a.

Petroleum ether boiling range 40÷60ºC pure p.a.

	wymagania	wynik badania
Gęstość (20ºC)	0,640-0,665 g/ml	0,641 g/ml
Destylacja nie niżej	40ºC	odpowiada
Destylacja nie wyżej	60ºC	odpowiada
Odczyn wyciągu wodnego	obojętny	obojętny
Pozostałość po odparowaniu	max. 0,001%	0,0002%
Węglowodory aromatyczne (j. C_6H_6)	max. 0,001%	0,0004%
Badanie na obecność siarki aktywnej	wytrzymuje	zgodny
Próba na obecność substancji nielotnych	wytrzymuje	zgodny

Odbiorca:
Seria:
Data produkcji:
Okres ważności: 4 lata od daty nadania serii
Data wystawienia:
Analizę wykonano w Laboratorium Działu Kontroli Jakości Firmy Chempur
Partia: